

Heller und kompakter 15 Watt RGBW LED-Projektor für unzählige In- und Outdoor-Anwendungen! Integrierter wireless DMX-Transceiver (Sender/Empfänger), vorprogrammierte Abläufe, Auto-, Sound-, Master/Slave-Mode inklusive IR-Fernbedienung. Ideal für Deko-, Wand-, Stage- und Architektur-Beleuchtung in Bar, Club, Shop, Restaurant, Garten, Messestand. Robustes Gehäuse mit verstellbarem Standfuss - zum Aufstellen am Boden oder Montage an Wand oder Decke.




Die integrierte wireless Sende/Empfangseinheit bietet die Möglichkeit, mehrere ACCU DECOLITE einzeln oder in Gruppen kabellos miteinander zu Synchronisieren. So ergeben sich schöne und dynamisch ablaufende Lichtshows ohne zusätzliche DMX-Steuereinheit. Die Wireless DMX Sende/Empfangseinheit ist kompatibel mit dem W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden".

Für die drahtlose individuelle DMX-Steuerung mehrerer ACCU DECOLITE empfehlen wir als Option den einfach zu bedienenden JB SYSTEMS LEDCON02 MKII DMX-Kontroller in Kombination mit dem M-DMX WIRELESS-TRANSCEIVER.

### Ausstattung und technische Daten

- 15W RGBW-Led
- RGBW - Rot, Grün, Blau, Weiss. Alle Mischfarben möglich!
- Abstrahlwinkel 10°
- Wasserfest/Schutzart IP65 - geeignet für den Aussenbereich
- Betriebsdauer Akku ca. 10h im Farbfading-Mode
- LCD-Display für einfache Menüführung
- Integriertes Wireless Transceiver-Modul (Sender/Empfänger) für drahtlose DMX-Steuerung
- 100% kompatibel mit dem W-DMX-G4 Protokoll von "Wireless Solution Sweden"
- Integriertes Ladegerät, der Projektor kann auch mit leerem Akku und dem Netzteil betrieben werden
- M10-Innengewinde zum Aufsetzen von optionalem Zubehör wie verschieden lange Acryl-Stäbe und Kugel
- Verschiedene Betriebs Modes, Integrierte Programme und benutzerdefinierte Farbauswahl
- Steuerung über IR-Fernbedienung
- Steuerung via wireless-DMX im 4-, 5-, 9-, oder 10-Kanal Steuermode
- Fix-Mode, Auto-Mode, Sound-Mode, Master/Slave
- Vorprogrammierte automatische- oder musikgetaktete Farbabläufe
- Strobe-Funktion
- Integriertes Mikrofon für musikgetaktete Abläufe
- Elektronischer Dimmer für sanfte Farbwechsel
- Robustes Gehäuse mit verstellbarem Standwinkel
- Akkubetrieb oder via AC-Adapter 100V-240V
- Masse B172mm x L138mm x H62mm
- Gewicht 1.6kg



### Optionales JB SYSTEMS Zubehör zu ACCU DECOLITE IP

- IP-TUBE 50 - Acryl-Röhre mit M10-Gewinde, Ø 5cm, Länge 50cm
- IP-TUBE100 - Acryl-Röhre mit M10-Gewinde, Ø 5cm, Länge 100cm
- IP-TUBE150 - Acryl-Röhre mit M10-Gewinde, Ø 5cm, Länge 150cm
- IP-BALL 25 - Acryl-Ball mit M10-Gewinde, Durchmesser 25cm



ACCU DECOLITE IP

Code 981120